VIS-CDC-30S-NDI PTZ-Kamera mit 30-fach optischem Zoom NDI-HX Ausgang

Hochauflösende PTZ-Kamera mit 30-fach optischem Zoom NDI-HX Ausgang

Die Kamera bietet ein kristallklares High Definition 1080p Video mit verlustfreiem 30-fachem optischen Zoom, und gleichzeitiges 1080p 3G-SDI, HDMI und IP Streaming (NDI-HX, RTSP, RTMP). Sie besitzt außerdem einen Composite-Ausgang mit einer Auflösung von 576i/480i. Die Kamera streamt mit einer Auflösung von bis zu 1080p60. Bei gleichzeitigem Streamen über alle drei Hauptausgänge, kann 1080p60 für 3G-SDI und HDMI gewählt werden, und bis zu 1080p30 für IP. Alternativ kann 1080p60 für IP und 1080p30 für USB und HDMI gewählt werden.

Die Kamera bietet horizontal ein 60,7° großes Sichtfeld mit Zoom auf 2,28° und vertikal ein 34,1° großes Sichtfeld mit Zoom auf 1,28°.

Die Steuerung der Kamera kann über das IP Netzwerk oder über die seriellen Schnittstellen RS-232 oder RS-485 erfolgen. Als Steuerprotokoll kann VISCA, PELCO-D oder PELCO-P gewählt werden.

Das kompakte Gehäuse kann an Tischen, Wänden und Decken montiert werden.

- Open Source 1080p60 Broadcast PTZ Kamera
- 30-facher optischer Zoom für lange Distanzen
- Composite Output (576i/480i)
- Steuerung über RS-232, RS-485 oder LAN
- Audio Line In für IP Streaming (NDI-HX, RTSP, RTMP)
- 10 Voreinstellungen via IR-Fernsteuerung
- 255 Voreinstellungen via Serial oder IP Steuerung (LAN/WAN)
- Lichtstark mit großem Dynamikumfang
- 60,7° Weitwinkelobjektiv
- Gleichzeitiges 3G-SDI, HDMI und IP Streaming
- 2D- und 3D-Rauschreduzierung
- H.264, H.265 und MJPEG Streaming über RJ45 LAN Anschluss
- Stromversorgung über externes 12 VDC Netzteil oder POE
- NDI-HX, RTMP und RTSP IP Streaming

Technische Daten:

SCHWENK-/NEIGE

- Schwenk-Bewegung: +/- 170°
- Neigung: Hoch: 90°, Runter: 30°
- Presets: 10 über IR, 255 über Seriell oder IP

KAMERA & OBJEKTIV

- Videosensor: 1/2.7" CMOS, 2,12 Megapixel
- Bildrate: 1080p/60, 50, 30 & 25, 1080i/60 & 50, 720p/60, 50, 30 & 25
- Bildrate (CVBS): 576i/30, 480i/30
- Brennweite: F4,3mm-129,0mm, F1.8-F2.8
- Zoom: 30x optisch
- Blickwinkel: 60,7°
- Minimale Beleuchtung: 0,5 Lux bei F1.8, AGC ON
- Verschlusszeit: 1/30s - 1/10.000s
- SNR: >55 dB
- Vertikaler Flip & Mirror: Unterstützt
- Horizontaler Blickwinkel: 2,28° (Tele) bis 60,7° (Weitwinkel)
- Vertikaler Blickwinkel: 1,28° (Tele) bis 34,1° (Weitwinkel)
- Betriebsumgebung: Innenbereich

STROM

- Netzteil: 12W (max)
- Eingangsspannung: 12V DC (10,8 - 13,0 V DC) oder PoE 802.3af

PHYSISCHE DATEN

- Maße: 142 x 164 x 160 mm (BxHxT) (198mm Höhe maximal bei Neigung)
- Gewicht: ca. 1,41 kg

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt
Fabrikat: VISSONIC
Typ: VIS-CDC-S30-NDI
oder gleichwertig

1,000 St

EP _____ GP _____