

Lade- und Transportkoffer, 10 Sprechstellen

im Etagen-Baukastensystem zur Aufnahme von bis zu 10 Sprechstellen in Verwendung mit montierten Schwanenhalsmikrofonen.

Bestehend aus Sprechstellenetage mit und Tragegriffen und kugelgelagerten Lenkrollen, 2 Lenkrollen gebremst, Ladegerätetage mit integrierter Ladeelektronik und Tragegriffen sowie Deckeinheit.

Technische Daten:

- Kofferkorpus aus mehrfach verleimten Schichtholz
- Innenseite mit Folie verkleidet
- Außenseite aus hochdruckgepresstem und epoxydharzgetränktem Laminat
- silbergraue Dekoroberfläche
- silber eloxierte Aluminiumprofile
- abschließbare Automatikschlösser je Etage
- Formschaumeinlage in der Ladeetage für MAW Sprechstellen
- Parallel-Ladung aller Sprechstellenakkus mit einer Ladezeit von max. 5 Stunden durch prozessorgesteuerte, intelligente Ladeelektronik
- Abmessungen (L x B x H): 785 x 370 x 740 mm
- Leergewicht: 20,30 kg

Einschl. Lieferung und Montage

Vorgeschlagenes Produkt:

Fabrikat: Vissonic

Typ: VIS-CC10-MAW

oder gleichwertig

0,000 St

EP _____ GP