

## VIS-INT64 Dolmetscher-Doppelpult CLEACON-D

### Dolmetscher-Doppelpult

Dolmetscher-Sprechstelle für 2 Dolmetscher als Doppelpult, 64-kanalig, mit beleuchtetem 320 x 64 dot (blau-weiß) Grafikdisplay, mit 2 Anschlüssen für Hör-Sprechgarnitur, Kanalvorwahlfeld und Abhör-Monitorfeld, Service-Ruftaste, Räuspertaste, CAT5e-Anschluss zur Zentrale und potentialfreier digitale 24bit / 48kHz Audioverbindung über DaisyChain Netzwerkstruktur.

- Unterstützt bis zu 63 Übersetzungskanäle plus Originalsprache.
- Lautsprecher- und Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar.
- Originalsprache oder Relaiskanal verfügbar.
- System- und Spracheinstellungen direkt an der Sprechstelle.
- Zwei Dolmetscher können an einer Sprechstelle arbeiten.
- Auf einem Sprachkanal kann immer nur ein Mikrofon aktiv sein.
- Zwei verschiedene Funktionsweisen: „Interlock“ und „Override“.
- A-B Kanal Voreinstellung für schnelle Kanalschaltung der Abhörsprache.
- Anzeige der Übersetzungsdauer.
- Abschraubbare Schwanenhalsmikrofon mit Leuchtring.
- Wahlweise kann das abschraubbare Schwanenhalsmikrofon oder ein Kopfbügelmikrofon verwendet werden.
- Mikrofonaktivierungstaste mit LED-Aktivanzeige
- Räuspertaste zur zeitweisen Stummschaltung.
- Drehregler zur Lautstärkeeinstellung von Lautsprecher und Kopfhörerausgängen.
- FLOOR-RELAY-Taste zum schnellen Umschalten zwischen Original- und Relaisprache.
- Call-Taste um direkte Sprachverbindung mit der Servicesprechstelle herzustellen.

#### Technische Daten:

##### Allgemein:

- Spannungsversorgung: Busspannung (48 V DC) oder externes Netzteil
- Leistungsaufnahme: max. 3 W
- Signal-Rauschabstand: >96 dB
- integrierter Lautsprecher: sprachentzerrt
- Temperaturbereich (bei Luftfeuchtigkeit <90 %): 10 - 40° C
- Lagertemperatur (bei Luftfeuchtigkeit <90): -20 bis +55° C
- Abmessungen (B x T x H): 280 x 128 x 55 mm
- Gewicht: 1,5 kg

##### Anschlüsse:

- 2 x Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Mini-Stereoklinke,
- 2 x Mikrofoneingang mit 3,5 mm Mini-Stereoklinke
- 1 x Mikrofoneingang für Schwanenhalsmikrofon mit Leuchtring.
- 2 x Netzwerkanschluss mit RJ45-Buchse
- 1 x 2,5 mm Eingang für externes Netzteil

##### Schwanenhalsmikrofon

- Mikrofonart: Elektretkondensator
- Richtcharakteristik: Niere
- Empfindlichkeit: -46 dBV/Pa
- Frequenzgang: 20 Hz ~ 20 kHz
- Eingangsimpedanz: 2, 2 k $\Omega$
- Mikrofonlänge wählbar, 220 mm, 410 mm, 485 mm, 600 mm

##### Kopfhörerausgang

- Frequenzgang: 30 ~ 20 kHz
- Impedanz: > 8  $\Omega$
- Ausgangsleistung: 10 mW
- Grundrauschen: < 20 dB (SPL)

Display: 320 x 64 dot (blau-weiß)

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.  
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt  
Fabrikat: VISSONIC  
Typ: VIS-INT64  
oder gleichwertig

**1,000 St**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_