

### **Lade- und Transportkoffer, 20 Sprechstellen**

im Etagen-Baukastensystem zur Aufnahme von bis zu 20 Sprechstellen in Verwendung mit montierten Schwanenhalsmikrofonen.

Bestehend aus einer Sprechstellenetage mit und Tragegriffen und kugelgelagerten Lenkrollen, 2 Lenkrollen gebremst, einer Sprechstellenetage mit und Tragegriffen, zwei Ladegerätetagen mit integrierter Ladeelektronik und Tragegriffen sowie Deckeinheit.

#### Technische Daten:

- Kofferkorpus aus mehrfach verleimten Schichtholz
- Innenseite mit Folie verkleidet
- Außenseite aus hochdruckgepresstem und epoxydharzgetränktem Laminat
- silbergraue Dekoroberfläche
- silber eloxierte Aluminiumprofile
- abschließbare Automatikschlösser je Etage
- Formschaumeinlage in der Ladeetage für MAW Sprechstellen
- Parallel-Ladung aller Sprechstellenakkus mit einer Ladezeit von max. 5 Stunden durch prozessorgesteuerte, intelligente Ladeelektronik
- Abmessungen (L x B x H): 785 x 370 x 1220 mm
- Leergewicht: 27,70 kg

Einschl. Lieferung und Montage

#### Vorgeschlagenes Produkt:

Fabrikat: Vissonic  
Typ: VIS-CC20-MAW  
oder gleichwertig

**0,000 St**

EP \_\_\_\_\_ GP